

**REMISE A ZERO DU TEMOIN DE MAINTENANCE****GAMME SYM**

<b>MODELE</b>	<b>MANŒUVRE A EFFECTUER</b>
CROX 50	Etablir le contact. Appuyer sur le bouton MODE jusqu'à obtenir l'affichage ODO (kilométrage total) puis rester appuyé sur le bouton SET pendant 2 secondes
MIO 50/100	Insérer la clé de contact dans la fente située sous le compteur
WOLF 125 SB	Appuyer sur le bouton "MODE" pendant plus de 2 secondes
JOYRIDE 125	Appuyer sur le bouton "OIL" pendant plus de 2 secondes
JOYRIDE 125 EVO	Appuyer sur le bouton "S" pendant plus de 2 secondes
CITYCOM 125/300	Appuyer sur le bouton "OIL" pendant plus de 2 secondes
GTS 125 (2009)	Il y a 3 boutons en triangle (partie gauche du tableau de bord) : appuyer sur le bouton O/R
GTS 125 EVO	Il y a 3 boutons en triangle (partie gauche du tableau de bord) : appuyer sur le bouton O/R
GTS 125i (2012~2014)	Appuyer sur le bouton "S" pendant plus de 2 secondes
VS 125	Insérer la clé de contact dans la fente située sous le compteur
GTS 300 EVO	Il y a 3 boutons en triangle (partie gauche du tableau de bord) : appuyer sur le bouton O/R
GTS 300i (2012~2014)	Appuyer sur le bouton "S" pendant plus de 2 secondes
JOYRIDE 125 EVO	Appuyer sur le bouton "S" pendant plus de 2 secondes
MAXSYM 400i	Appuyer sur le bouton "MODE" pendant plus de 2 secondes
MAXSYM 600i	Appuyer sur le bouton "MODE" pendant plus de 2 secondes